

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/spawarka-inwertorowa-praktik-220-led-synergy-p-185800.html>



SPAWARKA INWERTOROWA PRAKTIK 220 LED SYNERGY

Cena brutto	829,08 zł
Cena netto	674,05 zł
Numer katalogowy	BW PRAK220LE
Kod producenta	PRAKTIK220LED
Kod EAN	5903991108982

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Prąd pobierany z sieci: 42 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V 50Hz (1ph)
Moc: 7,8 kW
Napięcie stanu jałowego: 82 V
Prąd maksymalny: 220 A - 60%
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 5,0
Zakres regulacji prądu spawania: 10-220 A
Stopień ochrony: IP21
Waga urządzenia / zestawu: 8/9 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 310x125x220 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 430x200x360 mm

PRAKTIK 220 LED SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny wyświetlacz LED umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Funkcja PULSE - umożliwia spawanie elektrodą otuloną w prądzie pulsacyjnym.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

PRAKTIK 220 LED SYNERGY jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.

**