

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-1100w-125mm-graphite-p-209400.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA 1100W 125MM GRAPHITE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                              | <b>255,00 zł</b>         |
| Cena netto                               | <b>207,32 zł</b>         |
| Numer katalogowy                         | <b>59G110</b>            |
| Kod producenta                           | <b>59G110</b>            |
| Kod EAN                                  | <b>5902062022356</b>     |
| Maksymalna moc                           | <b>1100</b>              |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902062022356</b>     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>3.03</b>              |
| Rodzaj                                   | <b>szlifierka kątowa</b> |
| Marka                                    | <b>Graphite</b>          |
| Kod producenta                           | <b>59G110</b>            |
| Rodzaj zasilania                         | <b>sieciowe</b>          |
| Waga urządzenia                          | <b>2.9</b>               |
| Napięcie zasilania                       | <b>230</b>               |

### Opis produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA 1100W 125MM GRAPHITE

T 59G110

Dane techniczne:

moc 1100W,

tarcza 125 x 22.2 mm,

obroty 11000 min<sup>-1</sup>,

gwint wrzeciona M14,

wymiary urządzenia (LxH) 280 x 110 mm,

masa 2.7 kg,

karton

Wysokiej klasy szlifierka kątowa GRAPHITE z silnikiem o mocy 1100W.

Tarcza szlifierki o średnicy 125 mm.

Urządzenie dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz dokładnemu wyważeniu zapewnia wysoki komfort pracy.

Istnieje możliwość dwupozycyjnego mocowania rękojeści bocznej.

---

Szlifierka dla bezpieczeństwa została wyposażona w dwustopniowy włącznik z blokadą przypadkowego włączenia oraz zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem przycisk blokady wrzeciona.

Odpowiednie rozmieszczenie otworów wentylacyjnych zapewnia wydajne chłodzenie silnika.

Maksymalna prędkość obrotowa głowicy wynosi 11000 obrotów na minutę.

Zgodność z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.

\*\*



