

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-125mm-1300w-anty-rstart-p-202386.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1300W ANTY-RSTART



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>625,44 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>508,49 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>M GA5050R</b>     |
| Kod producenta   | <b>GA5050R</b>       |
| Kod EAN          | <b>0088381887908</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Maks. moc znamionowa: 1300 W  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 11 000 min<sup>-1</sup>  
Gwint wrzeciona: M14  
Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm  
Otwór (B): 22,23 mm  
Funkcja "anty-restart": Spust (włącznik)  
Przewód zasilający: 2,5 m  
Rękojeść tak  
Kamień szlifierski tak  
Klucz do nakrętki kontrolującej tak  
Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)  
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)  
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)  
Poziom wibracji: 8,5 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Waga bez kabla (EPTA): 2,5 - 2,8 kg  
Wymiary (D x S x W): 325 x 140 x 117 mm

#### Korzyści dla użytkownika

Beznarzędziowa osłona tarczy łatwa i szybka w montażu i demontażu  
Duży przełącznik spustowy dla łatwej i bezpiecznej obsługi  
Możliwość zamontowania uchwytu bocznego po obu stronach narzędzia dla wygody operatora  
Osłona tarczy chroni operatora przed jej przypadkowym pęknięciem lub obrabianego materiału  
Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, zapobiega jego przypadkowemu uruchomieniu, nawet jeśli narzędzie jest podłączone do źródła zasilania przy włączonym przełączniku  
Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, płynnie uruchamiając narzędzie  
Łatwy w użyciu dzięki dużemu przełącznikowi spustowemu

#### STANDARDOWY OSPRZĘT

158237-4  
Rękojeść 36, komplet  
194514-0  
Uchwyt boczny do szlifierki kątovej  
197610-3  
Klucz do nakrętki kontrolującej 35

---

224447-6  
Kołnierz wewnętrzny  
224554-5  
Nakrętka kołnierza M14, 115 - 150  
347480-2  
Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm  
782423-1  
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

\*\*