

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-suwak-regulacja-predkosci-p-185094.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK, REGULACJA PRĘDKOŚCI

Cena brutto	782,16 zł
Cena netto	635,90 zł
Numer katalogowy	DW DWE4257-Q
Kod producenta	DWE4257-QS
Kod EAN	5035048645390

Opis produktu

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 1500 W
Regulacja obrotów: tak
Max prędkość obrotowa: 10500 rpm
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm
Silnik bezszczotkowy: nie
Łagodny rozruch: tak
Tłumienie drgań: tak
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie
Mocowanie osprzętu: M14
Opakowanie: karton
Długość 315 mm
Wysokość 90 mm
Masa: 2,6 kg

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału
Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.
Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy a żeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się
System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń
Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę
Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną
Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach
Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernicy
Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy

Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

Beznarzędziowa osłona
Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna
Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

**