

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-230mm-2200w-makita-p-209295.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA 230MM 2200W MAKITA

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>670,00 zł</b>                       |
| Cena netto                               | <b>544,72 zł</b>                       |
| Numer katalogowy                         | <b>GA9020</b>                          |
| Kod producenta                           | <b>GA9020</b>                          |
| Kod EAN                                  | <b>0088381068130</b>                   |
| Informacje dodatkowe                     | <b>walizka transportowa w zestawie</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>0088381068130</b>                   |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>7.1</b>                             |
| Rodzaj                                   | <b>szlifierka kątowa</b>               |
| Marka                                    | <b>Makita</b>                          |
| Kod producenta                           | <b>GA9020</b>                          |
| System mocowania materiału ściernego     | <b>inne mocowanie</b>                  |
| Maksymalna prędkość obrotowa             | <b>6600</b>                            |
| Rodzaj zasilania                         | <b>sieciowe</b>                        |
| Waga urządzenia                          | <b>4.7</b>                             |
| Napięcie zasilania                       | <b>230</b>                             |
| Maksymalna moc                           | <b>2200</b>                            |

### Opis produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA 230MM 2200W MAKITA

M GA9020

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne

Średnica tarczy: 230 mm

Moc: 2200 W

Max prędkość obrotowa: 6600 rpm

Tłumienie drgań: nie

Mocowanie osprzętu: M14

Opakowanie: karton

Masa: 4,7 kg

---

Uszczelnienie labiryntowe zabezpieczające przed pyłem i brudem

Szczotki węglowe wymieniane z zewnątrz

Obudowa przekładni ze stopką gumową do oparcia szlifierki podczas wymiany tarczy i chroniąca obrabiany materiał przed zadrapaniem, przestawiana co 90°

Powłoka "Zick-Zack" wirnika i izolacja stojana wykonana warstwowo techniką proszkową, umożliwiającą pracę przy dużym obciążeniu

Koła zębate ze spieków wydłużające okres eksploatacji

Rękojeść tylna pokryta powłoką gumową dla lepszego komfortu pracy

Ośłona 154674-0\*

Uchwyt boczny 152539-0

Kołnierz mocujący 224298-7\*

Nakrętka kołnierza 224543-0\*

Klucz do nakrętek czołowych 782407-9 \* Dostarczane jako część zamienna

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



