

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/tester-napiecia-i-ciaglosci-obwodu-121000v-ac-cat-iv-p-205261.html>



TESTER NAPIĘCIA I CIĄGŁOŚCI OBWODU 12-1000V AC, CAT IV

Cena brutto	602,76 zł
Cena netto	490,05 zł
Numer katalogowy	WH 45216
Kod producenta	45216
Kod EAN	4010995452162

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
Napięcie V AC min. – maks.: 12 - 1000
Napięcie V DC min. – maks.: 12 - 1500
Stopień zabrudzenia: 2
Bezdotykowa kontrola napięcia: Nie
Certyfikat ATEX: Nie
Nadaje się do fotowoltaiki: Nie
Nadaje się do elektromobilności: Nie
Wbudowana latarka: Tak
Kontrola FI: Tak
Wyświetlacz: LED
Stopień ochrony IP: IP64
Wskazanie pola wirującego: LED L, R
Badanie ciągłości obwodu: Dioda LED i sygnał dźwiękowy
Temperatura robocza min - max (°C): -15 - 50
Temperatura składowania min (°C): -20 °C
Wysokość n.p.m.: 2000 m
Test pola wirującego: 170 - 1000 V faza do fazy AC 50/60 Hz
Test ciągłości: Zakres pomiarowy 0 - 500 k Ω + 50%
LED wskazania ELV: > 50 VAC, > 120 V DC
Zakres LCD: X
Rozdzielczość LCD: X
Dokładność LCD: X
Wskazanie przepełnienia LCD: X
Czas działania (s): < 0,5 s przy 100% wartości nominalnej
Prąd awaryjny (mA): I_s < 3,5 mA (przy 1000 V)
Tryb pomiarowy: 30 s włączenia (czas pracy), 240 s wyłączenia (czas przywracania)
Zużycie baterii (mA): 80 mA
Wilgotność RH max (%): 85 %
Sygnał akustyczny: Tak
Długość całkowita (??): 282

TESTER NAPIĘCIA I CIĄGŁOŚCI OBWODU 12-1000V AC, CAT IV

Umożliwia badanie napięcia w dogodnym zakresie pomiarowym wynoszącym od 12 V do 1000 V AC lub 1500 V DC. Dodatkowo oferuje możliwość badania ciągłości obwodu, optycznego badania pola wirującego, badania jednobiegowego, jak również automatycznego wykrywania biegunowości. Wyniki pomiaru można wygodnie odczytać na wyświetlaczu LED. Dodatkowo podczas badania ciągłości obwodu sygnał dźwiękowy informuje o przepływie prądu. Ponadto możliwe jest wygodne przeprowadzanie kontroli gniazd elektrycznych jedną ręką dzięki zintegrowanemu elementowi dystansowemu. Tester napięcia Wiha dzięki zintegrowanej funkcji latarki zapewnia ponadto optymalną widoczność, nawet przy niedostatecznym oświetleniu miejsca pracy. Jednoczesne naciśnięcie przycisków na obu uchwytach końcówek pomiarowych pozwala na sprawdzenie wyłącznika ochronnego FI poprzez podłączenie obciążenia. Zgodnie z kategoriami pomiarowymi CAT

III do 1 000 V oraz CAT IV do 600 V tester napięcia i ciągłości obwodu Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac w obrębie instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, jak również bezpośrednio przy źródłach energii dla instalacji niskonapięciowej.

**