

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/tynkownica-pneumatyczna-do-scian-p-169356.html>

TYNKOWNICA PNEUMATYCZNA DO ŚCIAN

Cena brutto	294,00 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	YT-54400
Kod producenta	YT-54400
Kod EAN	5906083050305

Opis produktu

Dane techniczne

Wymiary: 860x220x220 mm
Średnica dyszy: 17.5 mm
Masa: 2 kg
Wydajność: 50 m²/h
Ciśnienie akustyczne: 93.6 ± 2.5 dB(A)
Moc akustyczna: 104.6 ± 2.5 dB(A)
Drgania: < 2.5 m/s²
Pojemność zbiornika: 4.75 l
Wymagany przepływ powietrza: 350-400 l/min
Maks. ciśnienie pracy: 0.8 MPa
Średnica przyłącza powietrza (PT): standard
Zalecane ciśnienie pracy: 0.4-0.8 MPa
Długość rękojeści: 600 mm
Maks. średnica ziaren piasku: 6 mm
Liczba dysz wylotowych: 4
Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze: 10-14 mm

Tynkownica pneumatyczna wykonana z nierdzewnej blachy stalowej i jakościowego tworzywa sztucznego z mosiężnym zaworem i przyłączami powietrza. Przeznaczona do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków i zapraw murarskich. Użycie tynkownicy pozwala na znaczne przyspieszenie tynkowania przy równoczesnym podniesieniu jego jakości. Wyposażona w duży wygodny uchwyt ułatwiający manewrowanie urządzeniem. Do pracy tynkownicy wymagane jest użycie kompresora. Pojemność zbiornika wynosi ok. 4,75l, Ilość dysz wylotowych – 4 Średnia wydajność – ok 50 m²/h przy pracy jednej osoby Waga urządzenia 2,1 kg Wymagane ciśnienie powietrza 4-5 bar wymagana wydajność kompresora 350 l/min Do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków. Wymaga podłączenia kompresora. Podłączyć urządzenie za pomocą przewodu pneumatycznego do kompresora, do zbiornika nałożyć odpowiednią ilość zaprawy/ tynku, skierować otworami w stronę tynkowanej ściany, otworzyć zawór dolotowy, natryskiwać równomiernie zależnie od potrzeb. Po zakończeniu pracy zanurzyć zbiornik tynkownicy w wodzie i wypłukać. Tynkownica. Nie zawiera przewodu i kompresora.

**

Zdjęcia poglądowe