

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/ukosnica-216mm-1400w-p-196275.html>



UKOŚNICA 216MM 1400W

Cena brutto	1 871,63 zł
Cena netto	1 521,65 zł
Numer katalogowy	DW DWS774-QS
Kod producenta	DWS774-QS
Kod EAN	5035048614099

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc pobierana: 1400 W
Moc użyteczna: 1100 W
Prędkość obrotowa piły: 4500 obr/min
Średnica tarczy: 216 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo): 48/48 °
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 173 x 62 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 250 x 62 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 250 x 60 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 179 x 62 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 177 x 60 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 270 x 48 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°: 190x48 mm
Maks. głęb. cięcia (pilarki): 70 mm
Masa: 12.0 kg
Głębokość: 550 mm
Długość: 490 mm
Wysokość: 590 mm
Wibracje na ramionach-drewno: 2.1 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie akustyczne: 104 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.9 dB(A)
Ciśnienie dźwięku: 93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników
Silnik 1400 W daje możliwość efektywnego zastosowania w wielu pracach
Wskaźnik XPS dokładnie wskazuje linię cięcia dostosowaną do grubości tarczy bez konieczności każdorazowej kalibracji oraz doświetla obrabiany element
Lepsza efektywność odsysania pyłu
Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność
Blokada głowicy pozwala na blokowanie głowicy, ograniczając bicie poprzeczne w pracy z luźnymi elementami i ułatwiając transport
Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°
Stałe lewe i prawe przykłady boczne ze skalą do podparcia materiału
Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów
Boczne uchwyty do łatwego transportu
Zaprojektowana wyłącznie do cięcia drewna i nie może być używana do cięcia metalu (żelaznego lub nieżelaznego)

Tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych

Klucz montażowy do tarczy
Zacisk materiału

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.