

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/ukosnica-ks-305-m-lasercut-p-206292.html>

UKOŚNICA KS 305 M LASERCUT



Cena brutto	2 240,00 zł
Cena netto	1 821,14 zł
Numer katalogowy	ME 619003000
Kod producenta	619003000
Kod EAN	4007430299727

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 600 x 600 x 600 mm
Powierzchnia odkładcza: 340 x 775 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°: 200 / 140 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°: 102 / 60 mm
Grubość cięcia 90°/90°: 200 x 80 mm
Grubość cięcia 45°/45°: 130 x 45 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo: 52 / 52 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo: 47 / 2 °
Piła tarczowa: 305 x 30 mm
Moc znamionowa S1 100%: 1600 W
Moc znamionowa S6 20%: 2000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 2600 /min
Prędkość cięcia: 60 m/s
Ciężar: 17 kg
Długość kabla: 2 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

Najwyższa precyzja dzięki bezpośredniemu ułożyskowaniu głowicy pilarki

Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań

Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy

Effektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące

Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym

Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)

Wysuwane poszerzenia stołu, również z możliwością demontażu, do podpierania bardzo długich elementów

Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)

Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania

Zacisk szybko mocujący do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu

Pochyłana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania

Wszystkie podziały i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy

Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Ogranicznik długości
Ogranicznik dodatkowy

Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Zwijacz przewodu
Worek na wióry
**