

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarka-udarowa-rpd500-g-500w-p-192712.html>



## WIERTARKA UDAROWA RPD500-G 500W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>289,70 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>235,53 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TT5133001832</b>  |
| Kod producenta   | <b>5133001832</b>    |
| Kod EAN          | <b>4892210122766</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Moc: 500W  
Numer Artykułu: 5133001832  
Częstotliwość uderzeń: 0-50,000  
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 25  
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 13  
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13  
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 3,000  
Typ uchwytu: bezkluczowy  
Uchwyt (mm): 13  
Waga (kg): 1.6  
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0  
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0  
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3  
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 95.0  
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 106.0  
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 106  
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.5  
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s<sup>2</sup>): 15.5  
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s<sup>2</sup>): 3.6  
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>): 1.1

Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo  
Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia  
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

360° uchwyt pomocniczy  
Wskaźnik głębokości

\*\*