

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarka-ze-stopą-magnetyczną-evolution-s28-mag-heavy-duty-p-195992.html>



WIERTARKA ZE STOPĄ MAGNETYCZNĄ EVOLUTION S28 MAG HEAVY DUTY

Cena brutto	2 291,74 zł
Cena netto	1 863,20 zł
Numer katalogowy	GLO EVO S28M
Kod producenta	EVO-EVOS28
Kod EAN	849713087133

Opis produktu

Dane techniczne:

Model: S28 MAG
Moc silnika: 1200 W
Napięcie zasilające: 230 V
Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 28 mm
Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 13 mm
Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 14 mm
Obroty prawo/lewo: Nie
Pogłębiacz: 0 - 25 mm
Siła przylegania stopy: 13000 N
Skok roboczy: 150 mm
Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. X wys.): 180 x 90 x 40 mm
Prędkość obrotowa (bez obciążania) 1 bieg: 450 obr/min
Płynna regulacja prędkości obrotowej: Nie
Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
System autodiagnostyki siły przylegania: Nie
Waga urządzenia: 10,9 kg
Waga z opakowaniem (brutto): 14 kg
Wymiar opakowania (dł. x szer. X wys.): 590 x 200 x 480 mm
Stożek morsea: Nie
Kod produktu: EVO-EVOS28
Kod ean: 0849713087133

Wiertarka ze stopą magnetyczną angielskiej firmy Evolution Power Tools - S28 MAG - jest następcą modelu EVO28, dostępnego wcześniej. Urządzenie zostało zmodyfikowane, wyposażone w nowe funkcje i przeprojektowane. Przy projekcie zostały uwzględnione uwagi klientów.
Nowa wiertarka zachowała kompaktowy rozmiar i niewielką wagę (zaledwie 10,9kg - sama wiertarka), przy jednoczesnym zastosowaniu mocnego silnika (1200W) oraz mocnej stopy elektromagnetycznej (o maksymalnej sile przyciągania wynoszącej 13000 N). Minimalna, zalecana grubość elementu, do którego przytwierdzana będzie stopa elektromagnetyczna to 10mm.

Przeprojektowane prowadnice w kształcie jaskółczego ogona, są teraz dokładniej wykonane i oferują większą płynność przesuwu,
Szybkozłączka zastosowana w systemie chłodzenia ułatwia pracę i przyspiesza mocowanie zbiornika chłodziwa (znajduje się w zestawie z wiertarką),
Skok wiertarki został zwiększony do 150mm,
Stopa elektromagnetyczna wyposażona w 2 cewki.
Długość przewodu zasilającego: 2,5 metra.

Solidna, wytrzymała konstrukcja wiertarki zapewnia komfortową pracę. Pełna moc elektromagnesu uzyskiwana jest przy

zamocowaniu wiertarki na elemencie o grubości nie mniejszej niż 12mm. W przypadku wiercenia w cieńszych elementach należy zastosować podkładki z płaskownika zakrywające całą stopę i przymocować (np. za pomocą ścisków) do elementu, w którym będzie wykonywany otwór.

Niska waga wiertarki pozwala na łatwe jej mocowanie oraz transportowanie na wysokość.

Zapewniamy również bardzo duży wybór akcesoriów (wierćła pełne z uchwytem weldon 3/4"(19mm), wierćła trepanacyjne w wersji HSS oraz TCT z węglikiem spiekany). W ofercie posiadamy również emulsje chłodząco smarujące (w puszcze i butelkach o pojemności 1litra). Emulsje nie tylko poprawiają parametry pracy, ale również wydłużają żywotność narzędzi.

1 x wiertarka ze stopą magnetyczną Evolution S28,
1 x zbiornik na ciecz chłodzącą,
3 x uchwyt (rączka),
1 x uchwyt wiertarski z kluczem 1/2 " 12mm,
1 x adapter uchwyty wiertarskiego,
1 x pas bezpieczeństwa,
1 x osłona bezpieczeństwa,
2 x klucz imbusowy do regulacji,
1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.