

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarko-wkretarka-aku-udarowa-gsb-185-li-0ah-p-201428.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. UDAROWA GSB 185-LI 0*AH

Cena brutto	729,00 zł
Cena netto	592,68 zł
Numer katalogowy	B 6019K3103
Kod producenta	06019K3103
Kod EAN	4053423230444

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie baterii: 18,0 V
Moment obrotowy (miękki/twardy/maks.): 21/50/- Nm
Prędkość bez obciążenia (1. bieg / 2. bieg): 0 - 500 / 0 - 1900 obr./min
Waga bez baterii: 0,99 kg
Typ Baterii: Litowo-jonowa
Udźwig uchwytu, min./maks.: 1,5 / 13 mm
Ustawienia momentu obrotowego: 20+2

Średnica wiercenia

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
Maks. średnica wiercenia w murze: 10 mm

Średnica śruby

Maks. średnica śruby: 10 mm

Całkowite wartości drgań (wiercenie w metalu)

Wartość emisji drgań ah: 1,5 m/s²
niepewność k: 1,3 m/s²

Całkowite wartości drgań (wiercenie udarowe w murze)

Wartość emisji drgań ah: 12,2 m/s²
niepewność k: 1,5 m/s²

Informacje o hałasie/wibracjach

Poziom ciśnienia akustycznego: 85,5dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 96,5dB(A)
niepewność k: 5dB

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań ah: 1,5 m/s²
niepewność k: 1,3 m/s²

Wiercenie udarowe w murze

Wartość emisji drgań ah: 12,2 m/s²
niepewność k: 1,5 m/s²

Poziom hałasu A elektronarzędzia jest zwykle następujący: Poziom ciśnienia akustycznego 85,5 dB(A) Poziom mocy akustycznej 96,5 dB(A). Niepewność K= 5 dB.

**