

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-40v-xgt-220ah-p-208045.html>



WIERTARKO-WKREŹTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 40V XGT 2*2.0AH

Cena brutto	2 000,66 zł
Cena netto	1 626,55 zł
Numer katalogowy	M HP002GA201
Kod producenta	HP002GA201
Kod EAN	088381735773

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 40 V
Zasilanie XGT
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 600 / 2200 min⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 64 / 30 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 21
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 9 000 / 33000 min⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie: ? 2,5 m/s²
Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 9,0 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,0 - 3,4 kg
Wymiary (D x S x W): 174 x 86 x 272 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 51 mm
Hamulec elektryczny
Waga: 1,3 kg

Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkręćarka udarowa do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkręćarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT. Maksymalny moment obrotowy miękki 30 Nm i twardy 64 Nm. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Bezczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Wbudowane diody LED oświetlają obszar roboczy
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia większy komfort pracy

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
2-biegowa przekładnia mechaniczna Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
Hamulec elektryczny dla maksymalnej wydajności
Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

· HP002GA201: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4025

**