

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-v20-215ah-p-201258.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA V20 2*1.5AH

Cena brutto	721,80 zł
Cena netto	586,83 zł
Numer katalogowy	S/SFMCD700C2
Kod producenta	SFMCD700C2S-QW
Kod EAN	5035048723715

Opis produktu

Dane techniczne:

SKU: SFMCD700C2S
Storage: Soft bag
Napięcie zasilania (V): 18
Pojemność akumulatora (Ah): 1.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 1,500
Maks. moment obrotowy (Nm): 50
Czas ładowania (min.): 70

CECHY I ZALETY

Część nowego **systemu bezprzewodowego 18V STANLEY® FATMAX® V20** - zasilaj wszystkie swoje narzędzia V20 z użyciem wspólnych, nowych i udoskonalonych akumulatorów litowo-jonowych 18V, które pozwolą z łatwością poradzić sobie z każdym zadaniem.

Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.

Wbudowany wskaźnik stanu naładowania pozwala na wygodne monitorowanie stanu naładowania akumulatora.

Silnik o dużej mocy zapewniający do 1500 obr./min i 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania wkrętów w drewno, metal i tworzywa sztuczne.

24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego.

Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-350/0-1500 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad wykonywanym zadaniem.

Wbudowane oświetlenie robocze LED zapewnia lepszą widoczność we wszystkich warunkach pracy.

Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych.

W zestawie dwa akumulatory 1,5Ah bezprzewodowego systemu 18V STANLEY® FATMAX® V20, ładowarka 1,25A i torba materiałowa.

Zastosowanie:

Wiercenie w metalach żelaznych i nieżelaznych
Wiercenie, skręcanie i instalowanie skrzynek bezpiecznikowych, serwerowych, itp.
Montaż instalacji łazienkowych

Osadzanie ram okiennych drewnianych i z PVC, prace wkrętarskie
Ogólny montaż i instalacja

**