

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wkretarka-bezszzotkowa-18v-z-udarem-bez-akumulatora-208954.html>



WKREŹARKA BEZSZCZOTKOWA 18V Z UDAREM BEZ AKUMULATORA

Cena brutto	364,00 zł
Cena netto	295,93 zł
Numer katalogowy	YT-82797
Kod producenta	YT-82797
Kod EAN	5906083025082
Informacje dodatkowe	nie dotyczy
Seria	GRF
EAN (GTIN)	5906083025082
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.7
Marka	Yato
Kod producenta	YT-82797
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	20
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	2000
Twardy moment obrotowy	42
Miękki moment obrotowy	42
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	600
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2
Napięcie (V)	inna
Waga urządzenia	1.3
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	10
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	25
Maksymalna liczba uderzeń	36000

Opis produktu

WKREŹARKA BEZSZCZOTKOWA 18V Z UDAREM BEZ AKUMULATORA YATO

YT-82797

Dane techniczne:

Udar:Tak

Dioda LED oświetlająca miejsce pracy:Tak

Maksymalny moment obrotowy [Nm]:42

Napięcie akumulatora [V]:18

Zastosowanie:Drewno, beton, metal

Ilość baterii w zestawie: 0

Najmocniejsza wiertarko wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym i funkcją udaru. Potężny silnik i masywna stalowa przekładnia (53-56 HRC) to gwarancja niezawodności i mocy przy wykonywaniu najtrudniejszych prac w ekstremalnych warunkach. Ogromna siła udaru i duża prędkość obrotowa umożliwiają szybkie wiercenie w twardym betonie (max 12 mm), wkręcanie długich ciesielskich wkrętów (200 mm, bit PZ3, średnica 5 mm), a nawet wiercenie wiertłami koronowymi BiM w metalu i drewnie. Krótki korpus ułatwia mocny i prostopadły docisk do materiału podczas wwiercenia w metalu i wkrecania wkrętów.

3 funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

2-biegowa przekładnia

precyzyjna regulacja prędkości obrotowej we włączniku (potencjometr)

niezawodny i trwały silnik bezszczotkowy - brak zużycia wirnika spowodowanego tarcieniem o szczotki

lampa LED oświetlająca miejsce pracy

hamulec wrzeczona ułatwiający wymianę wiertła

funkcja szybkiego zatrzymania

metalowa obudowa przekładni (twardość zębów: 53-56 HRC)

wytrzymały, gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

ergonomiczna rękojeść, metalowy zaczep na pasek

4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii

zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

system 18 V - działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń

**





18V

Li-Ion


42
Nm



0-600 min⁻¹
0-2000 min⁻¹


0-10800 min⁻¹
0-36000 min⁻¹

1h^{*}
QUICK CHARGING
SZYBKIE ŁADOWANIE



 **T**


13 mm





***Battery
not included***

***Akumulatora
nie dołączono***

* Given charging time is for 2.0 Ah battery only
Podany czas ładowania dotyczy tylko akumulatora 2.0 Ah