

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wkretarka-udarowa-akumulatorowa-14-18v-ltx-0a-p-209731.html>



WKREŹTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 1/4" 18V LTX 0*A

Cena brutto	982,00 zł
Cena netto	798,37 zł
Numer katalogowy	1110003586537
Kod producenta	1110003586537
Kod EAN	1110003586537
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Seria	M DTD172Z
EAN (GTIN)	1110003586537
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.48
Marka	Makita
Kod producenta	1110003586537
Maksymalna średnica śrub	inny rozmiar

Opis produktu

WKREŹTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 1/4" 18V LTX 0*AH MAKITA

M DTD172Z

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min

bieg 2: 0 - 2100 obr./min

bieg 3: 0 - 3200 obr./min

bieg 4: 0 - 3600obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3600 /min

bieg 4: 0 - 3800/min

Śruby standardowe: M5 - M16

Śruby maszynowe: M4 - M8

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14

Maks. moment obrotowy: bieg 1: 20 Nm

bieg 2: 50 Nm

bieg 3: 170 Nm

bieg 4: 180Nm

Uchwyt narzędzia: szesciokatny 1/4"

Wymiary (długość całkowita): 114mm

Waga (EPTA): 1,2 - 1,5kg

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości ударów

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

4 opcje asystenta wkręcania:

- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 ударów
- Tryb śruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki, podczas wykręcania - skok spustu włącznika potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej zmniejszony został do 1/3

Możliwość zmiany trybu pracy dodatkowym przełącznikiem umieszczonym tuż nad włącznikiem głównym

2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy

Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

**

Zdjęcie poglądowe



