

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zaglebiarka-1300w-165mm-yato-p-209184.html>



ZAGŁĘBIARKA 1300W 165MM YATO

Cena brutto	551,00 zł
Cena netto	447,97 zł
Numer katalogowy	5906083072437
Kod producenta	5906083072437
Kod EAN	5906083072437
Rodzaj piły	ręczna
Model	YT-82168
EAN (GTIN)	5906083072437
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.25
Marka	Yato
Kod producenta	5906083072437

Opis produktu

ZAGŁĘBIARKA 1300W 165MM YATO

YT-82168

Dane techniczne:

Moc 1300W

Prędkość regulowana 2000-5000 obr/min

Tarcza 165mm x 20mm

Grubość rzazu 2,4mm

Soft start

Constant speed

Prowadnica równoległa wysokiej klasy w zestawie - na dwóch sztywnych wspornikach

Współpracuje z listwą prowadzącą 1,4m YT-82169 (nie dołączono w kpl) - można łączyć listwy np. do cięcia wzdłuż płyt meblowych (np. 1,4m x 2 = 2,8mb)

Głębokość cięcia 90°/45° 55mm/38mm

Precyzyjna zagłębiarka do prac stolarskich porównywalna z najlepszymi urządzeniami w tej klasie. Przeznaczona do dokładnego i szybkiego docinania laminatów: blatów kuchennych pod zlewozmywak, szczeliny dylatacyjnej do paneli i desek podłogowych, a także płyt meblowych bez uszczerbień, a także do podcinania drzwi.

Wyposażona w elektronikę sterującą pracą silnika która umożliwia bezpieczne cięcie wgłębne jak również podczas ruchu wstecznego (przydatne przy docinaniu wewnętrznych narożników). Opcja soft start i constant speed jest spotykana w urządzeniach najwyższej klasy i ma także wpływ na żywotność przekładni.

Podstawa robocza wykonana z duraluminium i szlifowana po odlaniu jest stabilna i precyzyjna. Maszyna posiada w komplecie solidną prowadnicę równoległą, zamocowaną na podwójnych wspornikach, które zapewniają sztywność konstrukcji i brak

problemów związanych z klinowaniem tarczy podczas prac z prowadnicą.

Zagłębiarka ma wbudowany wyłącznik termiczny i jest przeznaczona do współpracy z listwą prowadzącą dł. 1,4m o nr art. YT-82169. Okienko rewizyjne umiejscowione od strony silnika umożliwia widoczność krawędzi cięcia podczas prac wymuszających cięcie np. przy pionowej ścianie (min. Odległość 16mm od krawędzi pionowego elementu).

Wysoka precyzja cięcia daje też możliwość wycinania wpustów przy połączeniach typu pióro-wpust.

**







**1300
W**


2000-5000
min⁻¹

90°/55mm
45°/38mm
CUTTING DEPTH
GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

220-230V~
50/60Hz

165x20
x2.4 mm

