

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zestaw-comb-18v-dur181dhp453duh253dcl180-230ah-p-193402.html>



ZESTAW COMB 18V DUR181+DHP453+DUH253+DCL180 2*3.0AH

Cena brutto	2 291,52 zł
Cena netto	1 863,02 zł
Numer katalogowy	M DLX4093
Kod producenta	DLX4093
Kod EAN	088381840118

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora
18 V
Średni czas ładowania
22 min
Zasilanie LXT
Liczba dołączonych akumulatorów
2

DCL180:

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Maks. natężenie przepływu powietrza: 1,4 m³/min
Maks. podciśnienie: 42 mbar
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah: 33 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 39 min
Pojemność zbiornika na sucho: 0,65 L
Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB(A)
Poziom wibracji: ? 2,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,2 - 1,5 kg
Wymiary (D x S x W): 999 x 114 x 152 mm
Typ akumulatorów: Li-ion
Waga: 0,82 kg

DHP453:

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 400 / 1300 min⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 42 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 16
Częst. ударów na biegu jałowym: 0 - 6000 / 19500 min⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 36 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie: ? 2,5 m/s²
Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 10,0 m/s²

Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,7 - 2,0 kg
Wymiary (D x S x W): 239 x 79 x 227 mm
Hamulec elektryczny
Waga: 1,4 kg

DUH523:

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah: 75 min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 150 min
Długość ostrza: 520 mm
Poziom mocy akustycznej: 84,3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB(A)
Współczynnik hałasu: 2,5 dB(A)
Poziom wibracji: ? 2,5 m/s²
Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie: 0,6 m/s²
Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie: 0,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 3,0 - 3,4 kg
Wymiary (D x S x W): 938 x 195 x 193 mm
Maks. Grubość gałęzi/odnogi: 15 mm
Typ akumulatorów: Li-ion
Maks. moc urządzenia: 210 W
Uderzenia na minutę: 2700 min⁻¹
Waga: 2,7 kg
Rozstaw zębów: 26 mm

DUR181:

Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym: 7800 min⁻¹
Szerokość cięcia: 260 mm
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,9 - 3,1 kg
Średnica żyłki nylonowej: 1,65 mm
Poziom mocy akustycznej: 88,5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
Współczynnik hałasu: 2,5 dB(A)
Poziom wibracji: ? 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Wymiary (D x S x W): 1433 x 267 x 257 mm
Zasilanie LXT
Typ uchwytu: O
Typ akumulatorów: Li-ion
Waga: 2,5 kg

Zestaw combo LXT ® 18VDLX409318V

Kompleksowy zestaw czterech narzędzi dla profesjonalistów

Kompletny zestaw 4 maszyn akumulatorowych 18V LXT® do ciężkich zastosowań.
Zawiera wiertarkę udarową DHP453, odkurzacz DCL180, podkaszarkę do trawy DUR181 i nożyce do żywopłotu.
Dostarczany z dwoma akumulatorami BL1830 (18 V, 3,0 Ah) i szybką ładowarkę.

**