

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zestaw-combo-40v-xgt-df001gga005g-240ah-makpac-p-192722.html>



ZESTAW COMBO 40V XGT DF001G+GA005G 2*4.0AH MAKPAC

Cena brutto	3 936,80 zł
Cena netto	3 200,65 zł
Numer katalogowy	M DK0124G201
Kod producenta	DK0124G201
Kod EAN	1110003441959

Opis produktu

Dane techniczne:

DF001G:

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 650 obr./min
bieg 2: 0 - 2600obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali: 20mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: wiertło: 50 mm
sednik: 76 mm
otwornica: 152mm
Maks. moment obr. miękki / twardy: 68 / 140Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13mm
Wymiary (długość całkowita): 181mm
Waga (EPTA): 2,7 - 3,0kg

GA005G:

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500obr./min
Średnica tarczy: 125mm
Średnica otworu tarczy: 22,23mm
Wymiary (długość całkowita): 410mm
Waga (EPTA): 2,9 - 3,6kg

Makita zestaw DK0124G201

DF001G:

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego:
- 41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 (w zakresie 1 - 45 Nm)
- 21 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 (w zakresie 1 - 10 Nm)
Cyfrowy wyświetlacz informujący o wybranym ustawieniu momentu obrotowego

Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 181 mm
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

GA005G:

Akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
Włącznik ślizgowy
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej
Posiada funkcję łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 40 V max DF001G
Akumulatorowa szlifierka kątowna 125 mm 40 V max GA005G
2 akumulatory BL4040 (40 V max / 4,0 Ah)
Ładowarka DC40RA
Walizka systemowa MAKPAC typ 4

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.