

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zestaw-combo-40v-xgt-df001gtd001gga005gjr001g-240ah-tor-p-192715.html>



## ZESTAW COMBO 40V XGT DF001G+TD001G+GA005G+JR001G 2\*4.0AH TOR

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>6 266,29 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>5 094,54 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>M DK0126G401</b>  |
| Kod producenta   | <b>DK0126G401</b>    |
| Kod EAN          | <b>1110003441867</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### **DF001G:**

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym:  
bieg 1: 0 - 650 obr./min  
bieg 2: 0 - 2600obr./min  
Maks. średnica wiercenia w stali: 20mm  
Maks. średnica wiercenia w drewnie: wiertło: 50 mm  
sednik: 76 mm  
otwornica: 152mm  
Maks. moment obr. miękki / twardy: 68 / 140Nm  
Zakres mocowania: 1,5 - 13mm  
Wymiary (długość całkowita): 181mm  
Waga (EPTA): 2,7 - 3,0kg

##### **TD001G:**

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym:  
bieg 1: 0 - 1100 obr./min  
bieg 2: 0 - 2100 obr./min  
bieg 3: 0 - 3200 obr./min  
bieg 4: 0 - 3700obr./min  
Częst. uderzeń na biegu jałowym:  
bieg 1: 0 - 1100 /min  
bieg 2: 0 - 2600 /min  
bieg 3: 0 - 3600 /min  
bieg 4: 0 - 4400/min  
Śruby standardowe: M5 - M16  
Śruby maszynowe: M4 - M8  
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14  
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125mm  
Maks. moment obrotowy: 220Nm  
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"  
Wymiary (długość całkowita): 120mm

---

Waga (EPTA): 1,7 - 2,0kg

**GA005G:**

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500obr./min  
Średnica tarczy: 125mm  
Średnica otworu tarczy: 22,23mm  
Wymiary (długość całkowita): 410mm  
Waga (EPTA): 2,9 - 3,6kg

**JR001G:**

Napięcie zasilania: 40Vmax XGT  
Typ akumulatorów: Li-ion  
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah  
Częst. skoków na biegu jałowym:  
bieg 1: 0 - 2300 /min  
bieg 2: 0 - 3000/min  
Długość skoku: 32mm  
Zdolność cięcia: w rurze: 130 mm  
w drewnie: 255mm  
Wymiary (długość całkowita): 472mm  
Waga (EPTA): 4,2 - 4,5kg

**DF001G:**

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax XGT  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)  
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego:  
- 41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 (w zakresie 1 - 45 Nm)  
- 21 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 (w zakresie 1 - 10 Nm)  
Cyfrowy wyświetlacz informujący o wybranym ustawieniu momentu obrotowego  
Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 181 mm  
Szybkomocujący uchwyt wiertarski  
Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności  
Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika  
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

**TD001G:**

Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów  
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika  
6 opcji asystenta wkręcania:  
- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości  
- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących  
- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 udarów  
- Tryb śruby z automatycznym zatrzymaniem urządzenia przy dokręcaniu/odkręcaniu śrub i nakrętek (3 stopnie ustawienia trybu zarówno dla dokręcania jak i odkręcania śrub i nakrętek)  
Funkcja szybkiej zmiany trybu  
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy  
Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm  
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

**GA005G:**

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

---

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)  
Włącznik ślizgowy  
Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora  
Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej  
Posiada funkcję łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny  
Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

#### **JR001G:**

Akumulatorowa piła posuwowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Kontrola częstotliwości skoków spustem włącznika  
2-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków  
Pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu  
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu  
Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika  
Wysoka wytrzymałość uzyskana dzięki:  
- wydajniejszemu mechanizmowi smarowania dla sekcji suwaka  
- wzmocnionej, metalowej przekładni  
Hamulec elektryczny  
Hak do zawieszenia narzędzia  
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania  
Gniazdo akumulatora oddzielone od korpusu maszyny gumowym amortyzatorem w celu zapobiegnięcia przenoszenia drgań na akumulator

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 40 V max DF001G  
Akumulatorowa wkrętarka udarowa 40 V max TD001G  
Akumulatorowa szlifierka kąтова 125 mm 40 V max GA005G  
Akumulatorowa piła posuwowa 40 V max JR001G  
2 akumulatory BL4040 (40 V max / 4,0 Ah)  
Ładowarka DC40RA  
Torba transportowa

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.