

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zestaw-gws18v-10-gsb18v-50-120ah-150ah-xl-boxx-p-201728.html>



## ZESTAW GWS18V-10 + GSB18V-50 1\*2.0AH 1\*5.0AH XL-BOXX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 473,41 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>2 010,90 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>B 615990M9K</b>   |
| Kod producenta   | <b>0615990M9K</b>    |
| Kod EAN          | <b>4059952641140</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

##### **Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V-10 Professional 0 601 9J4 002**

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 9.000 min-1  
Ciężar bez akumulatora: 2.1 kg  
Wymiary narzędzia (szerokość): 358 mm  
Wymiary narzędzia (długość): 150 mm  
Wymiary narzędzia (wysokość): 110 mm  
Napięcie akumulatora: 18,0 V  
Gwint wrzeciona szlifierki: M14  
O tarczy ściernej/tnącej: 115 mm

Informacje o emisji hałasu i drgań  
Poziom ciśnienia akustycznego: 78.5 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 89.5 dB(A)  
Błąd pomiaru K: 3 dB

##### **Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-50 Professional 0 601 9H5 102**

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 28/50/50 Nm  
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 - 460 / 0 - 1.800 min-1  
Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa  
Maks. liczba uderzeń: 27.000 min-1  
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego min./maks.: 1,5 / 13 mm  
Ciężar bez akumulatora: 1.1 kg  
Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+2  
Wymiary narzędzia (szerokość): 63 mm  
Wymiary narzędzia (długość): 190 mm  
Wymiary narzędzia (wysokość): 229 mm  
Napięcie akumulatora: 18,0 V  
Moment obrotowy (maks.): 50 Nm

Średnica wiercenia  
Maks. średnica wiercenia w aluminium: 13 mm  
Maks. Ø wiercenia w drewnie: 35 mm  
Maks. Ø wiercenia w stali: 13 mm  
Maks. Ø wiercenia w murze: 13 mm

Średnica śrub  
Maks. Ø wkrętów: 10 mm

---

Informacje o emisji hałasu i drgań  
Poziom ciśnienia akustycznego: 72.5 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 83.5 dB(A)  
Błąd pomiaru K: 5 dB

**Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional**  
**1 600 A01 9RJ**

Napięcie ładowania akumulatora: 14,4 – 18 V  
Prąd ładowania: 4,0 A  
Czas ładowania przy pojemności akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) ok.: 24/35 min  
Czas ładowania przy poj. akum. 3,0 Ah (80%/100%) ok.: 36/50 min  
Czas ładowania przy pojemności akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) ok.: 48/65 min  
Czas ładowania przy pojemności akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) ok.: 60/70 min  
Czas ładowania przy pojemności akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) ok.: 72/95 min  
Czas ładowania ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ok.: 48/65 min  
Czas ładowania ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ok.: 113/124 min  
Czas ładowania ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ok.: 162/172 min  
Waga: 1 kg  
Wymiary ładowarki (szerokość): 185 mm  
Wymiary ładowarki (długość): 115 mm  
Wymiary ładowarki (wysokość): 76 mm  
Napięcie akumulatora: 18,0 V

**Akumulator GBA 18V 5.0Ah**  
**1 600 A00 2U5**

Napięcie akumulatora: 18,0 V  
Waga: 1 kg  
Wymiary akumulatora (szerokość): 74 mm  
Wymiary akumulatora (długość): 115 mm  
Wymiary akumulatora (wysokość): 56 mm  
Wymiary akumulatora (szerokość x długość x wysokość): 74 x 115 x 56 mm

**Akumulator GBA 18V 2.0Ah**  
**1 600 Z00 036**

Napięcie akumulatora: 18,0 V  
Waga: 0.5 kg  
Wymiary akumulatora (szerokość): 75 mm  
Wymiary akumulatora (długość): 113 mm  
Wymiary akumulatora (wysokość): 40 mm  
Wymiary akumulatora (szerokość x długość x wysokość): 75 x 113 x 40 mm

**Akumulatorowa szlifierka kątowna GWS 18V-10 Professional**  
**0 601 9J4 002**

Wyższy poziom mocy i czasu pracy – nowy silnik bezszczotkowy wykorzystujący moc akumulatorów ProCORE18V. (nie są elementem standardowego zestawu)  
Optymalna ochrona użytkownika – funkcje Drop Control, Fast Brake i KickBack Control  
Optymalna kontrola narzędzia – beznarzędziowo przestawiana osłona tarczy, szybkozaciskowa nakrętka mocująca (tylko M14), smukła rękojeść. Nowy, wygodny w obsłudze włącznik.

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-50 Professional**  
**0 601 9H5 102**

Wytrzymały silnik bezszczotkowy zapewnia wydajność i żywotność.  
Solidny uchwyt metalowy i kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja idealnie sprawdzają się w trudnych pracach.  
System 18V zapewnia kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch tej samej klasy napięcia.

Zakres dostawy:

1 akumulator GBA 18V 2.0Ah  
1 600 Z00 036

---

1 akumulator GBA 18V 5.0Ah  
1 600 A00 2U5  
1 walizka XL-BOXX  
1 605 438 1GL  
Akumulatorowa szlifierka kątowna GWS 18V-10 Professional  
0 601 9J4 002  
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-50 Professional  
0 601 9H5 102  
Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional  
1 600 A01 9RJ

\*\*